

QUẠT HƯỚNG TRỰC AVĐ 2



Model: AVĐ 2-No

Nhãn hiệu: Viễn Đông- VN

Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001: 2008

ĐẶC TÍNH QUẠT

Lưu lượng lớn: Quạt có lưu lượng lớn phù hợp với thông gió nhà xưởng

Hiệu quả thông gió cao: thông gió qua mái là hình thức thông gió cho nhà xưởng hiệu quả nhất. Vì ngoài việc hút hơi nóng do máy móc, bên dưới tỏa ra thì luồng không khí nóng do bức xạ từ mái che nhà xưởng cũng được hút triệt để hơn so với thông gió qua vách nhà xưởng.

Lắp đặt nhanh, đơn giản: Lắp đặt qua mái nhà xưởng nhanh và đơn giản, không làm mất mỹ quan bên xung quanh vách nhà xưởng.

ỨNG DỤNG: Quạt thường được sử dụng để thông gió qua mái các nhà xưởng hoặc trong tòa nhà cao tầng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Ø hút (mm)	Công suất (KW)	Tốc độ (v/ph)	Điện áp (V)	Lưu lượng (m3/h)	Áp suất (Pa)
AVĐ 2-3	Φ300	0,37	1.450	380	1.000 - 2.500	50 - 20
AVĐ 2-4	Φ400	0,37	1.450	380	2.500 - 3.500	70 - 50
AVĐ 2-5	Φ500	0,75	1.450	380	5.000 - 6.500	110 - 50
AVĐ 2-6	Φ600	1,5	1.450	380	8.000 - 10.000	150 - 100
AVĐ 2-7	Φ700	3	1.450	380	12.000 - 15.000	160 - 120
AVĐ 2-8	Φ800	4	1.450	380	14.000 - 20.000	200 - 140

NGUYÊN LÝ VÀ CẤU TẠO:

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

